

02 ? 05 SYNTHETIC RACING FORK FLUID



02 ? 05 SYNTHETIC RACING FORK FLUID ?????????????? ?????????? ??? ?????? ?????????? ????????????

?????????: ??? ???? ??????????
????
????????????? ?????:

????????? ????? ? ???:

???? ?? ?????????:

???? ?? ?????????:

????:

???? ??? ?????????:

????????:

?????? ?????????:

[????????? ??????? ?? ?????? ???????](#)

?????????



?????????

??? ?????????????? ????????????? 02 ? 05 SYNTHETIC RACING FORK FLUID??, ? ?????? ?????????????? ? ?????????????????????? ??????????. ??? ?????????????? ?????????? ?????????????????? ?????????????? ?????????????????? ??? ?????? ? ?????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ??????????. ?????????? ?????????????? ? ?????? ? ?????????? ?????????????????? ?????????? 02 ? 05 SYNTHETIC RACING FORK FLUID?? ?????? ?? ?????????? ??????????????, ? ? ?????????? ??????????, ??? ?????? ?? ?? ??????.

?????????

- ??????????????? ?? 100% ?????????????????? ??????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ??? ?????????? ??????????????????, ?? ??? ?????? ??????? ?????????????, ?????????? ? ?????????????? ??????????????????.
- ?????????????? Electrosyntec ?????????? ??????? ? ?????????????????? ?????????, ?????????????????? ?????????? ??????? ??? ?????????????????? ?????????? ???????????????.

??????????

???????? 02 ?????????????? ??? ?????????? ?????????????? ?
 ?????????? ??????, ??? ?????????????????? ??????????????
 ??????????????????. ??
 ???05.
 ?????? ?????, ?????????? ?????? ?????????????? ????? ? ?????? ???
 ?????? ?????????? ??????????????. ???????? ?????????????? ?
 ?????????? ?????????, ? ?????? ?????? ??????????????,
 ?????????????????? ?????????? ??? ?????????? ? ?????????????? ?????,
 ?????????, ??? ?????????? ?????????????? ?????????? 02 ? 05
 ??
 ????????? ? ?????? ??????????. ? ?????????????? ?????????? 02 ? 05
 ?????????????? ? ?????????? ?????????????, ?????????????? ??????
 ???????? ?????????? ? ?????????????????? ???????? World

Типовые характеристики			
Показатели	Единица	02	05
Мара			
Цвет		желто-янтарный	очень тусклый
Кинематическая вязкость при 100°С	мм ² /с	5,27	9,49
Кинематическая вязкость при 40°С	мм ² /с	17,94	43,18
Индекс вязкости		250	212
Класс вязкости SAE		0W	0W-30
Класс вязкости ISO		22	46
Температура застывания	°С	-46	-40
Относительная плотность при 15°С		0,861	0,870
Температура вспышки в закрытом тигле	°С	162	206
			IP 34

?????????

???????? ?????????? ?? ?????? ?????? ????? ?? ??????????.