

ECOCOOL 2506 S



ECOCOOL 2506 S - ??? ?????????????????? ???, ?????????? ??????? ??????????????? ??????????.??? ?????????? ? ????? ECOCOOL 2506 S ????????? ?????????? ????????? ????????? ?????? ? ?????????? ?????? ??????

????????: ??? ???? ???????
????
????????????? ?????:

????????? ??? ? ???:

???? ?? ???????:

???? ?? ???????:

????:

???? ??? ??????:

?????:

????? ??????:

[????????? ??????? ?? ?????? ???????](#)

????????????????: [Fuchs Titan](#)

??????????

?????????????? ?????????? ?????????????? ?????????????????????? ?????????? ?????????????? ???????, ??????????????, ?????????????? ??????????, ?????????????????????? ?????????????? ? ??????? ?????????? ?????????????? ?????????? ?????? ??? ?????????????? ? ?????????? ?????????????????.

ECOCOOL 2506 S ?? ?????????? ??????? ?????????? ? ?????? ??????????, ? ??? ?????? ?????????????????? ?????????????????.

Типовые характеристики			
Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	около 1,0	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм²/с	120	DIN 51 562
Содержание минерального/синтетического масла	%	56	
Тест на коррозию, эмульсия >3%	степень коррозии	0 – 0	DIN 51 360-2
pH, эмульсия 10%	-	9,2	DIN 51 369
Коэффициент ручного рефрактометра	-	1,0	FLV-T 51)
Коэффициент концентрации (колба Bohrlprüfer)	-	1,25	DIN 51 368

*) FLV = Методика FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GmbH

[?????????????? ?????????? ECOCOOL 2506 S pdf](#)

?????????

??????? ???????? ?? ??? ???? ???? ?? ?????????.