

- ?????????? Electrosyntec ??????? ?????? ? ?????????????? ??????, ?????????????? ????????? ??????? ??? ?????????????? ?????? ??????????.

???????????

????????? 02 ?????????????? ??? ??????????? ?????????????? ? ?????????? ??????, ??? ??????????????? ?????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????05. ?????? ?????, ?????????? ?????? ?????????????? ??? ? ?????? ??? ?????? ?????????? ??????????????. ??????? ?????????????? ? ?????????? ??????????, ? ?????? ?????? ??????????????, ?????????????? ??????? ??? ?????????? ? ?????????????? ??????, ?????????, ??? ?????????? ?????????????? ?????????? 02 ? 05 ?? ??????? ? ???? ??????????. ? ?????????? ?????????? 02 ? 05 ?????????????? ? ?????????? ?????????????, ?????????????? ?????? ??????? ?????????? ? ?????????????? ??????? World.

Типовые характеристики				
Показатели	Единица	Значение		Метод
Марка		02	05	
Цвет		жёлто-янтарный	очень тусклый	
Кинематическая вязкость при 100°С	мм ² /с	5,27	9,49	IP71
при 40°С	мм ² /с	17,94	43,18	
Индекс вязкости		260	212	IP 226
Класс вязкости SAE		0W	0W-30	
Класс вязкости ISO		22	46	
Температура застывания	°С	-48	-40	IP 15
Относительная плотность при 15°С		0,881	0,870	IP 190
Температура вспышки в закрытом тигле	°С	162	206	IP 34

?????????

????????? ?????????? ?? ????? ?????? ????? ?? ?????????.