

SILKOLENE COMP 2 PLUS SX



SILKOLENE COMP 2 PLUS SX ?????????? Electrosyntec – ?????????? ????? ?? ?????? ?????????????? ?????? ??? ?????????? ???????????
???????????? ? ?????????????? ?????????????

????????: ??? ? ? ? ?
???
???????????? ??:

???????? ? ? ? ?:

??? ? ? ? ? ?:

??? ? ? ? ? ?:

???:

??? ? ? ? ? ?:

?????:

???? ? ? ? ?:

[???????? ? ? ? ? ? ? ? ?](#)

?????????????: [Fuchs Titan](#)

????????

SILKOLENE COMP 2 PLUS SX



????????

COMP 2 PLUS SX – ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
????????????, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??, ?
??
?????????????. ? ? ? ? COMP 2 PLUS SX ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???? ?.

????????

COMP 2 PLUS SX – ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????
???????????? 2-3% (1 ? ? ? ? ? ? ? ? 33-50 ? ? ? ? ? ? ? ?). ? ? ? ?
???????????????? ?

????????????? ??????????. COMP 2 PLUS SX ?????? ?????????? ?
????????????????, ???
????????????????? ?????? ???????.

?????????

- ??????? ?????????? ?????????? ?????? ?????????????? ??????????????
?????????????? ??????????????? ???????????
- ?????????? ?????????????????? ?????????? ?????????? ??? ? ??????
??????????
- ???
?????? ? ??????????
- ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????????
?????????????????

??????????????

API TC

JASO FC/FD

ISO-L-EGD

Типовые характеристики			
Показатели	Единица	Значение	Метод
Кинематическая вязкость при 100°С	мм ² /с	12,54	IP 71
при 40°С	мм ² /с	83,02	
Индекс вязкости		149	IP 226
Динамическая вязкость при -20°С	мПа·с	< 3500	
Класс вязкости SAE		10W-30	
Температура застывания	°С	-47	IP 15
Температура вспышки в закрытом тигле	°С	84	IP 34
Относительная плотность при 15°С		0,882	IP 180

?????????

????????? ?????????? ?? ????? ?????? ????? ?? ?????????.