

THERMISOL QZS 150 MM



Thermisol QZS 150 MM ?????? ??? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ??? ?????????????? ? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?
????????????????? ? ?????????? ?????????????? ??????. ? ?????????????????? ?? ?????????????????? Thermisol QZS 150 MM ?????????? ?? ?????????????????? ??????????????????????
????????????? ?????????? ?????????????? ??????????, ?????????? ?????????????? ?????????? ?????????????????????? ?????????????????? ? ?????????????????????? ?????????????????? ??????.

?????????: ??? ???? ??????????
?????
????????????????? ?????:

????????????? ???? ? ???:

???? ? ? ?????????:

???? ? ? ?????????:

????:

???? ???? ?????????:

????????:

?????? ?????????:

[????????? ?????? ?? ?????? ??????](#)

?????????????????: [Fuchs Titan](#)

??????????

Типовые характеристики			
Свойства	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	1,039	DIN 51 757
Цвет	ASTM	0,5	DIN ISO 2049
Вязкость при 40°C	мм²/с	320	DIN 51 562-1
pH, раствор 10%		9,6	DIN ISO 2592
Тест на коррозию, раствор 5%	Баллы	4-4	DIN 51360-2
Тест на коррозию, раствор 10%	Баллы	0-0	DIN 51360-2
Коэффициент ручного рефрактометра		4,55	FLV-T 5 *)

[????????????????? ?????????? TERMISOL QZS 150MM.pdf](#) *) FLV = лабораторный метод FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GmbH

??????????

????????? ?????????? ?? ???? ?????? ???? ?? ??????????.

