

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



TITAN ZH 4300 B

Описание

TITAN ZH 4300 B - это рабочая жидкость для нагруженных централизованных гидросистем, гидроусилителей рулевого управления и комбинированных гидравлических систем, включающих также амортизаторы, стабилизаторы курсовой устойчивости и другие активные элементы подвески, отвечающие за безопасность и управляемость автомобиля.

Свойства

- TITAN ZH 4300 B приготовлена с использованием синтетической основы и обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками, а также исключительной механической и термической стабильностью.
- TITAN ZH 4300 B обеспечивает работоспособность узлов и агрегатов в диапазоне температур от минус 40 до 140°C.

Применение

TITAN ZH 4300 B применяется в усилителях рулевого управления и централизованных гидросистемах легковых и грузовых автомобилей, а также тракторной техники, согласно предписаниям производителей.

Спецификации

DIN 51 524–3 HVLP (VG 15-22)
MAN 3289
VW TL 52 146
MB 345.0
OPEL 1940 715
OPEL 1940 766

Типовые характеристики

| Показатель | Единица | Значение | Метод |
|-------------------------------|--------------------|----------|--------------|
| Цвет | | Зелёный | |
| Плотность при 15°C | г/мл | 0,813 | DIN 51 757 |
| Температура вспышки | °C | >150 | DIN ISO 2592 |
| Температура застывания | °C | - 60 | DIN ISO 3016 |
| Вязкость, при – 40°C | мПа*с | <1100 | DIN 53 015 |
| при 40°C | мм ² /с | 18,9 | DIN 51 562 |
| при 100°C | мм ² /с | 6,3 | DIN 51 562 |
| Индекс вязкости | | 334 | DIN ISO 2909 |
| Испаряемость, 150°C | % | 5,3 | DIN 51 581 |
| Антипенные свойства, I/II/III | мл | 40/40/40 | ASTM D 892 |
| Отделение воздуха | мин | 2 | DIN 51 381 |
| FZG A/8, 3/90 | | 10 | DIN 51 3 54 |



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: