

## TITAN UTTO

### Описание

TITAN UTTO – это универсальная жидкость класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) предназначенная для ведущих мостов и работающих в масле тормозов, а также гидросистем и гидромеханических коробок передач современной строительной и сельскохозяйственной техники.

TITAN UTTO выполняет требования Volvo AWB к жидкостям для мостов с работающими в масле тормозами (AWB = Axle Wet Brakes).

### Свойства

Используемая композиция высококачественных минеральных базовых масел придает продукту термическую стабильность, а многофункциональный пакет присадок обеспечивает хорошие антикоррозионные и моющие свойства, что гарантирует от образования отложений на фрикционных дисках.

TITAN UTTO является высокотехнологичной жидкостью нового поколения и содержит фрикционные добавки, обеспечивающие исключительно мягкую и бесшумную работу “мокрых” тормозов тяжелой внедорожной техники.

### Применение

Коробки передач, гидросистемы и ведущие мосты современной внедорожной техники.

Данный продукт, как и все жидкости класса UTTO, не предназначен для использования в качестве моторного масла.

### Спецификации:

SAE 10W-30  
API GL-4  
Ford/New Holland M2C-134-D  
John Deere J20C  
Massey Ferguson M1135  
M1141  
M1143  
New Holland NH 410B  
Volvo VME WB101

### Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,887	IP 160
Температура вспышки	°C	198	IP 34
Температура застывания	°C	-40	D 97
Вязкость, при -20°C	мПа*с	4000	D 5293
при 40°C	мм²/с	66,1	IP 71
при 100°C	мм²/с	11,1	IP 71
Индекс вязкости		160	IP 226



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: