

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



RENISO WF 7A, 10A, 22A

Специальные масла для компрессоров холодильного оборудования, работающего с хладагентом R600a (изобутан)

Описание

RENISO WF - это серия масел на базе рафинатов селективной очистки, прошедших глубокую депарафинизацию для использования при низких температурах испарения, специально для работы с изобутаном в качестве хладагента.

Свойства

- Специальная композиция присадок обеспечивает формирование надежной смазочной пленки, обладающей высокой адгезией к поверхностям во всем диапазоне рабочих температур.
- Высокая степень очистки делает продукты серии RENISO WF исключительно устойчивыми к старению в присутствии углеводородных хладагентов, особенно изобутана.
- Достаточная текучесть при низких температурах способствует нормальной теплопередаче и оптимальной производительности системы.
- Низкое содержание влаги – продукты проходят специальную осушку перед затариванием.
- Использование продуктов серии RENISO WF снижает риск аварийной остановки из-за выпадения кристаллов парафинов.

Применение

Масла серии RENISO WF рекомендуются для систем с герметичными компрессорами, работающими с углеводородными хладагентами, особенно с R600a (изобутан).

Ввиду гигроскопичности продукта вскрытую заводскую тару рекомендуется использовать полностью.

Спецификации

DIN 51 503 KE

KE – масла для компрессоров холодильного оборудования, растворимые с углеводородными хладагентами. Специальная минеральная основа.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	WF 7A	WF 10A	WF 22A	Метод
Цвет		0,5	0,5	0,5	ISO 2049
Плотность при 15 °C	kg/m ³	832	835	904	DIN 51 757
Вязкость, при 40°C	mm ² /c	7,2	9,6	21,9	DIN 51 562-1
при 100°C	mm ² /c	2,1	2,6	3,6	DIN 51 562-1
Индекс вязкости		97	97	-	DIN ISO 2909
T. вспышки, Cleveland	°C	158	172	184	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-42	-42	-42	DIN ISO 3016
Текучесть, U-трубка	°C	-35	-30	-25	DIN 51 568
Порог флоккуляции	°C	-60	-50	-50	DIN 51 351
Число нейтрализации / кислотное число	mgKOH/g	0,02	0,02	0,02	DIN 51 558-3
Пробивное напряжение	kV	> 60	> 60	> 60	DIN VDE 0370-1



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:



ООО ПКФ "АМПРИ"
Россия, 454080, Челябинск, а/я 12552,
пр. Ленина, 83, оф. 506, www.ampri.ru
Тел./факс (351) 729-99-55, 265-55-05

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de