

TITAN ATF 3292

Описание

TITAN ATF 3292 - это рабочая жидкость высшего качества для автоматических коробок передач легковых автомобилей и легких внедорожников (SUV).

Применение

TITAN ATF 3292 применяется для гарантийного обслуживания 6-ступенчатых автоматических трансмиссий 6P805 производства фирмы DSI, устанавливаемых, в частности, на некоторые модели SsangYong.

TITAN ATF 3292 совместима с присутствующими на рынке жидкостями ATF, однако для сохранения её специфических фрикционных свойств при переходе с другой жидкости рекомендуется полный слив и промывка АКПП.

Преимущества

- TITAN ATF 3292 содержит разработанную инженерами Fuchs композицию противоизносных присадок и модификаторов трения, позволяющих выполнить специфические требования производителя коробки к характеристикам переключения.
- Использованное сочетание тщательно подобранных базовых масел и композиции присадок позволяет сохранить заданные фрикционные характеристики и мягкое точное переключение в течение всего межсервисного интервала.

Спецификации

- DSIH 5M-66 Material Specification Rev 3
- SSANG YONG с трансмиссиями DSIH

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,850	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	200	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-50	DIN ISO 3016
Вязкость, при -40°C	мПа*с	9 500	DIN 51398
при 40°C	мм ² /с	29,6	DIN 51 562-1
при 100°C	мм ² /с	6,7	DIN 51 562-1
Антипенные характеристики, последовательность I	мл	0/0	ASTM D 892
последовательность II	мл	10/0	ASTM D 892
последовательность III	мл	0/0	ASTM D 892



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: