



Смазочные материалы Fuchs

для грузовых автомобилей



Являясь одним из ведущих производителей смазочных материалов, мы поставляем продукты, оригинальное качество которых проверено временем.



foto: MAN Group

Продукты	Описание	Спецификации, одобрения
Моторные масла		
TITAN Cargo Maxx SAE 5W-30	Моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей с новейшими системами очистки отработанных газов. Специально для сажевых фильтров в сочетании с турбонаддувом.	MAN M 3477 MAN M 3271-1 * * одобрено для повышенных интервалов замены до 45 000 км.
TITAN Cargo Maxx SAE 10W-40	Моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей с новейшими системами очистки отработанных газов. Специально для сажевых фильтров в сочетании с турбонаддувом.	MAN M 3477
TITAN Cargo SL SAE 5W-30	Моторное масло класса EHPD (Extra-High-Performance Diesel), обладающее топливосберегающими свойствами. Отличные низкотемпературные свойства в сочетании с наивысшей термической стабильностью. Максимальные интервалы замены согласно предписаниям производителей дизельных двигателей.	MAN M 3277
TITAN Cargo MC SAE 10W-40	Моторное масло класса UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel) на базе технологии MC-синтеза. Допущено для наиболее нагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей. Наибольшие интервалы замены согласно предписаниям производителей дизельных двигателей.	MAN M 3277
Трансмиссионные масла		
TITAN Cytrac SL SAE 75W-90	Универсальное всесезонное трансмиссионное масло для ведущих мостов, механических коробок передач, коробок отбора мощности и вспомогательных редукторов грузовых автомобилей. Наибольшие интервалы замены.	MAN 342 TYP S1
TITAN CYTRAC MAN Synth SAE 75W-80	Легкотекучее трансмиссионное масло для коробок передач грузовых автомобилей, специально для ручных и автоматизированных коробок передач ZF. Для максимальных интервалов замены.	MAN 341 TYP Z4
TITAN Cytrac LD SAE 75W-80	Легкотекучее трансмиссионное масло для коробок передач грузовых автомобилей, в том числе оборудованных интардером или ретардером. Для удлиненных интервалов замены.	MAN 341 TYP E3/Z3
TITAN Gear Hyp LD SAE 80W-90	Новейшая технология минеральных трансмиссионных масел для ведущих мостов грузовиков DaimlerChrysler. Обладает повышенной термической стабильностью и полностью сохраняет свои свойства при максимальных интервалах замены.	MAN 342 TYP M2
TITAN Supergear MC SAE 80W-90	Универсальное трансмиссионное масло на базе технологии MC-синтеза для ведущих мостов и коробок передач. Для удлиненных интервалов замены.	MAN M 3343 TYP M
TITAN Supergear SAE 80W-90	Универсальные многоцелевые трансмиссионные масла для ведущих мостов и коробок передач.	MAN 342 TYP M2
Жидкости для автоматических трансмиссий		
TITAN ATF 5005	Рабочая жидкость премиум-класса для автоматических трансмиссий транспортных средств. Свойства использованного базового масла обеспечивают прекрасные низкотемпературные свойства и высокую устойчивость к старению. Жидкость длительное время сохраняет заданные фрикционные характеристики, за счёт этого сохраняются параметры переключения передач	MAN 339 Typ Z2 MAN 339 Typ V2
TITAN ATF 5000 SL	Многофункциональная жидкость для автоматических трансмиссий, ГУР и приводов сцеплений. Отвечает низкотемпературным требованиям спецификации DEXRON II-E. Оптимальный режим переключения при любых температурах. Максимально комфортное переключение АКПП легковых автомобилей.	MAN 339 Typ Z2 MAN 339 Typ V2
TITAN ATF 4000	Жидкость для автоматических трансмиссий. Применяется по спецификации DEXRON III в автоматических коробках, усилителях рулевого управления и гидроприводах. Обеспечивает исключительное мягкое переключение передач.	MAN 339 Typ Z1 MAN 339 Typ V1
TITAN ATF 3000	Универсальная жидкость класса DEXRON II-D для всех АКПП грузовых легковых автомобилей, согласно предписаниям производителя.	MAN 339 Typ Z1 MAN 339 Typ V1



Смазочные материалы Fuchs для грузовых автомобилей



фото: MAN Group

Продукты

Описание

Спецификации, одобрения

Жидкости для гидроусилителей рулевого управления и централизованных гидросистем

TITAN ZH 4300 B

Рабочая жидкость для нагруженных централизованных гидросистем, приготовленная с использованием синтетической основы и обладающая отличными вязкостно-температурными характеристиками.

MAN M 3289

Антифризы

Maintain Fricofin

Антифриз-концентрат ингибитор коррозии с удлиненным интервалом замены на основеmonoэтиленгликоля. Не содержит фосфатов, аминов, нитритов и силикатов.

MAN 324 NF

Maintain Fricofin G 12 Plus

Антифриз-концентрат ингибитор коррозии с удлиненным интервалом замены на основе monoэтиленгликоля. Не содержит фосфатов, аминов, нитритов и силикатов.

MAN 324 SNF

Смазки

RENOLIT MP 735

Литиевая пластичная смазка общего назначения с усиленными защитными свойствами согласно требованиям MAN.

MAN 283 Li-P 2

RENOLIT LZR 000

Полужидкая литиево-кальциевая смазка с отличными низкотемпературными характеристиками. Применяется в централизованных системах смазки грузового транспорта.

MAN 283 Li-P 00/000

RENOLIT LX-PEP 2

Пластичная смазка с широким температурным интервалом применения, приготовленная на базе минерального масла и комплексного литиевого мыла. Широко применяется для закладки в ступичные подшипники легковых и грузовых автомобилей и автобусов. Температурный диапазон от -30 °C до +150 °C.

MAN 284 Li-H 2

RENOLIT LX-OTP 2

Специальная пластичная смазка с широким температурным интервалом применения, приготовленная на базе высоковязкой синтетической жидкости и комплексного литиевого мыла. Используется для смазывания опор поворотных кулаков грузовых автомобилей серии TGA фирмы MAN. Температурный диапазон от -40 °C до +160 °C.

TUC 8080/00

Представленные данные являются типовыми на момент составления. Компания сохраняет за собой право вносить изменения вследствие совершенствования уровня развития технологий. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.

TITAN
Моторные масла

TITAN
**Трансмиссионные
масла**

MAINTAIN
Антифриз

TITAN
**Жидкости для
гидроусилителей
рулевого управления
и централизованных
гидросистем**

RENOLIT
Смазки

фото: MAN Group



ООО "ФУКС ОЙЛ"

123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д.11, стр. 10.

Тел.: +7 (495) 727 27 41 Факс: +7 (495) 727 28 40 E-mail: info@fuchs-oil.ru URL: www.fuchs-oil.ru