

Accurately together

petroyağ
LUBRICANTS

МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СЕРИИ CIRROSA FM

ОПИСАНИЕ

CIRROSA FM SERIES — это масла без запаха и цвета для смазывания оборудования по производству продуктов питания и напитков. Все компоненты серии CIRROSA разрешены Постановлением FDA 178.3570.

ОДОБРЕНИЯ

- NSF H1 Случайный контакт с пищевыми продуктами
- КАШИРНЫЙ-
- ХАЛЯЛЬНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Очень хорошая водостойкость
- Низкие потери на испарение
- Очень хорошие свойства деаэрации
- Высокий индекс вязкости
- Исключительные свойства EP (избыточное давление) и противоизносные свойства
- Отличная устойчивость к окислению и термическая стабильность
- Хорошая практика технического обслуживания с длительным сроком службы
- Высокая защита от коррозии, термического износа и отличная стойкость к старению
- Низкая склонность к пенообразованию

ПРИМЕНЕНИЕ

Гидравлические системы, конвейерные цепи, подшипники скольжения, подшипники скольжения на консервных заводах, бойни

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

		Характеристики	Методы испытаний			
Класс ISO VG			15	22	32	68
Появление		визуальный	C&B	C&B	C&B	C&B
Цвет		ASTM D 6045	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Плотность при 15 °C, г/см ³		ASTM D 4052	0,850	0,853	0,856	0,867
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с		ASTM D 445	15	22	32	68
Температура вспышки, СОС, °C		ACT M Д 92	180	200	210	230
Температура замерзания, °C		ACT M Д 97	-15	-15	-18	-18

УПАКОВКА Бочки 180 кг, Канистры 20 л.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Информацию о безопасном обращении с этим продуктом его использовании смотрите в Паспорте Безопасности Материала.

Revision Date: 29.01.2019/00

Petroyağ ve Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

GOSB Tembelova Mevkii Gençlik Cad. No : 3014 Gebze, Kocaeli PK: 41400

Tel: +90 262 677 17 00, Fax : +90 262 677 17 01

www.petroyag.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9105026344