



GREXX LIPLEX SY HV/EP

PETROVISCOL Синтетическая смазка на литиевом комплексе для высоких температур

Описание

GREXX LIPLEX SY HV/EP — полностью синтетическая смазка на основе литиевого комплекса, обеспечивающая длительный срок службы при высоких температурах. В его состав входят высоковязкие синтетические полиальфаолефиновые базовые масла и специальные функциональные добавки. Обладая комплексным литиевым загустителем, он имеет очень низкую рабочую температуру.

Особенности

✓ Хорошие антикоррозионные и несущие свойства. ✓ Выдающаяся стойкость к окислению. ✓ Сокращение затрат на смазочные материалы за счет меньшего расхода. ✓ Превосходная механическая стабильность даже в присутствии большого количества воды. ✓ Легкая прокачиваемость благодаря централизованным автоматическим системам смазки. ✓ Демонстрирует уплотняющий эффект в жаркой и влажной среде. ✓ Гарантирует низкий износ при высоких температурах.

Применение

GREXX LIPLEX SY HV/EP подходит для использования в сталелитейной, черной металлургии, в бумажной, цементной и стекольной промышленности, в печах для отжига и сушки, в асфальтобетонных заводах, в литейных кранах, в автозапчастях, в производстве картона, в керамической промышленности, и т.д. Температурный диапазон применения от -40° С до +150° С.

Типичные физические и химические свойства

GREXX LIPLEX SY HV/EP	Метод испытания	1	2
Появление	визуальный	Бежевый, однородный	
Тип загустителя	-	Литиевый комплекс	
Вязкость базового масла при 40° С	АСТМ Д 445	220	
Рабочая пенетрация (1/10 мм)	АСТМ Д 217	310 - 340	265 - 295
NLGI Нет	-	1	2
Температура каплепадения, ° С	АСТМ Д 2265	>240	>260
Испытание подшипников на ржавчину при 52° С	АСТМ Д 1743	Проходит	Проходит
Коррозия меди при 24 часах и 100° С	АСТМ Д 130	1a	1a

Упаковка и условия хранения Хранить в

запечатанном виде при нормальных условиях хранения. Срок годности в оригинальной упаковке и при комнатной температуре – 3 года. Выпускается в ведрах по 15 кг и бочках по 170 кг.



Здоровье человека и безопасность

труда При обращении следует соблюдать обычные меры предосторожности (т.е. перчатки и защитные очки). Избегайте глаз и длительного контакта с кожей. Тщательно мойте после работы с материалом. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

Данные, приведенные в настоящем информативном техническом паспорте, описывают ориентировочные средние характеристики продукта: они могут быть изменены без предупреждения и не являются спецификацией продажи.

Редакция: 07/2022-02

