



Accurately together

petroyağ
LUBRICANTS

МАСЛО РЕДУКТОРНОЕ СЕРИИ MUSSEL FP

ОПИСАНИЕ

Mussel FP 150, 220, 320, 460- это высококачественные и высокоэффективные, полностью синтетические противоизносные трансмиссионные масла, специально разработанные для смазывания закрытых зубчатых передач оборудования для производства продуктов питания и напитков. Они основаны из тщательно подобранной смеси синтетических базовых жидкостей и специально подобранных присадок, отвечающих строгим требованиям пищевой промышленности. Эти продукты имеют сертификацию H1 и могут использоваться в оборудовании, там где случайный контакт с пищевыми продуктами неизбежен.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Смазка закрытых редукторов, используемых в пищевой промышленности
- Смазка для упаковочного оборудования используемого в пищевой промышленности

ОДОБРЕНИЯ

- NSF H1 Случайный контакт с пищевыми продуктами
- КАШИРНЫЙ-
- ХАЛЯЛЬНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Способность обеспечивать превосходное смазывание в широком диапазоне условий эксплуатации
- Предотвращает образование вредных продуктов окисления даже при высокой температуре.
- Обеспечивает присущие EP свойства.
- Высокий индекс вязкости этих продуктов обеспечивает минимальное изменение вязкости при изменении температуры
- Чрезвычайно светлый, вкусный и нейтральный запах.
- Превосходные противоизносные свойства даже при очень высоких нагрузках
- Превосходная термомеханическая стабильность
- Защита от точечной/ микропиттинговой коррозии.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Информацию о безопасном обращении с этим продуктом его использовании смотрите в Паспорте Безопасности Материала.

УПАКОВКА

Бочки 180 кг, Ведро 16кг

Revision Date: 29.01.2019/00

Petroyağ ve Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

GOSB Tembelova Mevkii Gençlik Cad. No : 3014 Gebze, Kocaeli PK: 41400

Tel: +90 262 677 17 00, Fax : +90 262 677 17 01

www.petroyag.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9105026344

Accurately together

petroyağ
LUBRICANTS

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Характеристики		Методы испытаний					
Класс ISO VG			100	150	220	320	460
Появление		визуальный	C&B	C&B	C&B	C&B	C&B
Цвет		ASTM D 6045		<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Плотность при 15 °C, г/см ³		ASTM D 4052		0,844	0,847	0,849	0,850
Кинематическая Вязкость	при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	101,6	160	229	324	454
Кинематическая Вязкость	при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	15.06	20	26	34	45
Индекс вязкости		ACT M Д 2270 155		145	146	147	154
Температура вспышки, СОС, °C		ACT M Д 92	254	260	264	270	272
Для точки, °C		ACT M Д 97	-51	-45	-45	-42	-39



Revision Date: 29.01.2019/00

Petroyağ ve Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

GOSB Tembelova Mevkii Gençlik Cad. No : 3014 Gebze, Kocaeli PK: 41400

Tel: +90 262 677 17 00, Fax : +90 262 677 17 01

www.petroyag.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9105026344