



ВНЕШПРОМСБЫТ



BONITO WL SERIES

ОПИСАНИЕ

BONITO WL SERIES – серия высококачественных масел для направляющих скольжения, разработанных специально для защиты оборудования и деталей в прецизионных станках.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к образованию геля под воздействием смазочно-охлаждающих жидкостей.
- Прилипает к металлическим поверхностям и предотвращает утечку масла во время работы.
- Позволяет избежать вибраций при работе.
- Длительный срок службы.
- Превосходная защита от ржавчины и окисления.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Горизонтальные и вертикальные полозья для мелких и средних деталей машин.
- Смазка шаровых болтов
- Детали машин в гидравлических системах.

ООО «ПЕТРОПРАЙМ»
394029, г. Воронеж,
ул. Циолковского, д. 34/1
+7 473 228-48-00
info@petroprime.ru
www.petroprime.ru



PETROYAĞ & KİMYASALLAR SAN TİC. A.Ş.
GOSB Tembelova Area, Gençlik street/32 No:3014 Gebze,
Kocaeli PC: 41400 TURKEY
P: +90 262 677 17 00 F: +90 262 677 17 01
web@petroyag.com
www.petroyag.com

BONITO WL SERIES

Технические свойства

Характеристики	Метод испытаний	BONITO WL 68	BONITO WL 220
Внешний вид	Осмотр	C&B	C&B
Запах	-	Стандартный	Стандартный
Цвет (ASTM)	ASTM D 1500	L 1.5	L 1.5
Плотность при 15°C, кг/м³	ASTM D 4052	882.0	901.0
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ASTM D 445	68.00	220.00
Температура вспышки в открытом тигле, °C, мин.	ASTM D 92	210	250
Показатель преломления и дисперсии углеводородных жидкостей при 20°C	ASTM D 1218	14866	14940

**Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, а представляет собой данные, основанные на текущем производстве, и может быть изменена в зависимости от допустимых производственных погрешностей. Право на внесение изменений сохраняется.*

Здоровье и безопасность

Для получения информации о здоровье, безопасности, охране окружающей среды и хранении следует ознакомиться с паспортом безопасности продукта. При необходимости, свяжитесь с представителями компании Petroyağ (ООО «ПЕТРОПРАЙМ»).

Упаковка

Доступны упаковки в ведрах и бочках.